



ACEITE DE MOTOR

60 Lts

DESCRIPCION	ACEITE DE MOTOR
Bomba	Sumergible en aceite
Velocidad de succión al vacío	200L
Vacío	760mmHG
Potencia de la manquera de succión	0.35kw
Capacidad de succión	40 L deposito + 20 L vaso de cristal
Tubo de plástico para succión	Tubo de plástico de 1/2 x 2500m/m a prueba de aceite
Conexión del tubo de succión	(1)4 x 6 (2)5 x 7 (3)6 x 8 (4)8 x 10 L750

CARACTERÍSTICAS

- Debido a la viscosidad del aceite y a la atracción capilar, el aceite usado frecuentemente se queda atrapado en el interior del motor. El cambiador de aceite con vacío puede limpiar hasta el 100% del aceite usado.
- La bomba sumergible en aceite, patentada en exclusiva tiene una garantía de durabilidad de diez años.
- Apropiaada para absorber todo tipo de aceite para maquinaria.
- La bomba crea un vacío en la cámara contra la presión atmosférica de 760 mmHg, el vacío succiona el aceite usado dentro de la cámara.
- Cambia el aceite a fondo sin dejar residuos.
- Ahorra tiempo y trabajo, elimina los problemas de desensamble.

Tiempo del servicio en 15 min.
Frecuencia cada 5,000, 10,000km



Tecnología Automotriz Preventiva, S.A. de C.V.

Amado Paniagua 43 Col. Moctezuma 1a Secc. C.P. 15500 México, D.F.
Tel. 01 (55) 12 52 36 95 y 96 www.quicklub.com.mx  QUICK LUB